


DONNÉES TECHNIQUES

Contrôles	Distant, local ou automatisé
Débit d'eau variable	5 - 80 gpm 1.2 - 18 m ³ /h
Projection	jusqu'à 300 pieds 95 mètres
Couverture de brumisation	260 000 pieds ² 24 200 m ³
Grandeur	10 à 30 pieds 3 à 10 mètres
Oscillation	330°
Voltage	460V 600V 380V
Fréquence	50 Hz 60 Hz
Ventilateur	25 HP 19 kW
Pompe	25 HP 19 kW 5 - 80 gpm @ 380 psi 1.2 - 18 m ³ /h @ 26 bars
Connexion d'eau (camlock)	1.5 po ou 2 po (avec connecteur pivotant)
Buse	1 buse centrale avec un anneau de brumisation
Garantie	1 an



V-500 FX

Le V-500 FX est conçu pour les endroits fixes d'émissions de poussière tels que les zones de stockage en vrac sec et les terminaux de chargement, les dépôts de recyclage ou des installations d'agrégats. Disponible sur une tour de 20', le V-500 FX peut atteindre une projection de plus de 250' avec tous les avantages de notre buse centrale à débit variable et notre contrôle à distance. Quand plusieurs unités sont nécessaires pour une couverture complète, le V-500 FX peut être complètement automatisé avec un contrôle informatique centralisé.



HKD Blue
15 Mercer Road
Natick, MA, USA
01760
617-913-7679
gsantry@hkdblue.com



HKD Blue
5780 boulevard Sainte-Anne
Boischatel, Québec, Canada
G0A 1H0
(800) 613-4546
cgrenier@hkdblue.com