



## V-500 S

Le V-500 S est une unité compacte sur palette. Elle est conçue pour entrer dans une boîte longue de camion standard permettant à l'utilisateur de remorquer la génératrice de 60 kW requise pour l'alimenter. L'unité peut facilement être soulevée par chariot élévateur ou par grue avec les œillets du cône.

### DONNÉES TECHNIQUES

Contrôles	Distant ou local
Débit d'eau variable	5 - 80 gpm   1.2 - 18 m <sup>3</sup> /h
Projection	jusqu'à 250 pieds   75 mètres
Couverture de brumisation	177 000 pieds <sup>2</sup> 16 445 m <sup>3</sup>
Poids	2 350 lbs   1 065 kg
Oscillation	330°
Voltage	460V   600V   380V
Fréquence	50 Hz   60 Hz
Ventilateur	25 HP   19 kW
Pompe	25 HP   19 kW 5 - 80 gpm @ 380 psi 1.2 - 18 m <sup>3</sup> /h @ 26 bars
Connexion d'eau (camlock)	1.5 po ou 2 po (avec connecteur pivotant)
Buse	1 buse centrale avec un anneau de brumisation
Garantie	1 an



**HKD Blue**  
15 Mercer Road  
Natick, MA, USA  
01760  
617-913-7679  
gsantry@hkdblue.com



**HKD Blue**  
5780 boulevard Sainte-Anne  
Boischatel, Québec, Canada  
G0A 1H0  
(800) 613-4546  
cgrenier@hkdblue.com