

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Contrôles</b>	Distant ou local
<b>Débit d'eau variable</b>	5 - 80 gpm   1.2 - 18 m <sup>3</sup> /h
<b>Projection</b>	jusqu'à 250 pieds   75 mètres
<b>Couverture de brumisation</b>	177 000 pieds <sup>2</sup> 16 445 m <sup>3</sup>
<b>Poids</b>	2 500 lbs   1 134 kg
<b>Oscillation</b>	330°
<b>Voltage</b>	460V   600V   380V
<b>Fréquence</b>	50 Hz   60 Hz
<b>Ventilateur</b>	25 HP   19 kW
<b>Pompe</b>	25 HP   19 kW 5 - 80 gpm @ 380 psi 1.2 - 18 m <sup>3</sup> /h @ 26 bars
<b>Connexion d'eau (camlock)</b>	1.5 po ou 2 po (avec connecteur pivotant)
<b>Buse</b>	1 buse centrale avec un anneau de brumisation
<b>Garantie</b>	1 an



## V-500 T

Comme tous les modèles V-500 HKD Blue, le V-500 T comprend un puissant ventilateur 25 HP, une pompe de surpression 25 HP, notre buse centrale à débit variable, un anneau de brumisation, une laveuse à pression intégrée et une fonctionnalité complète de contrôle à distance. L'unité vient sur une remorque galvanisée certifiée DOT de 7' x 6' qui est idéale pour manœuvrer d'un site de travail à l'autre.



**HKD Blue**  
 15 Mercer Road  
 Natick, MA, USA  
 01760  
 617-913-7679  
 gsantry@hkdblue.com



**HKD Blue**  
 5780 boulevard Sainte-Anne  
 Boischatel, Québec, Canada  
 G0A 1H0  
 (800) 613-4546  
 cgrenier@hkdblue.com