

Les modèles V-500 sont tous équipés de:

- Télécommande
- Débit d'eau ajustable
- 38 kW/ 50 HP motorisation électrique

L'unité **V-500FX** est principalement conçue pour les emplacements fixes comme les ports ou les terminaux de vrac. Leur position permanente permet une automatisation plus élaborée et centralisée. De plus, leur positionnement en hauteur leur donne une plus grande couverture et donc une meilleure efficacité dans les grands espaces. Des tours de 4,5m (15pi), 6m (20pi) voir 9m (30 pi) de hauteur sont disponibles en fonction des besoins de couverture de votre site.

Les applications comprennent:

- Le contrôle de la poussière dans les sites d'entreposage et de manutention de vrac.
- Le contrôle des émissions de fumée et des odeurs
- Le combat des incendies
- La conformité aux réglementations municipale, provinciale et fédérale concernant les émissions polluantes.

SPÉCIFICATIONS

Opération	Télé ou Manuelle
Débit Variable	10 - 80 gpm 1.2 - 18 m ³ /h
Projection	300 ft 95 m
Oscillation Automatique	0 à 350 °
Couverture brumisation	260,000 pi ² 24,200 m ²
Ventilateur Moteur	25 hp 19 kW
Ventilateur Capacité	33,000 cfm 56,000 m ³ /h
Pompe Moteur	25 hp 19 kW
Pompe Capacité	10-80 gpm @ 300-500 psi 2-18 m ³ /h @ 20-34 bar
Voltages et Fréquences	480v @ 60 Hz 600v @ 60 Hz 380v @ 50 Hz

