

Les modèles **V-500** sont tous équipés de:

- Télécommande
- Débit d'eau ajustable
- 38 kW/ 50 HP motorisation électrique

Notre unité **V-500GT** est livrée avec une génératrice diesel d'au moins 60 kW. Elle est montée sur une remorque à double essieu, en acier galvanisé et équipée de prises pour fourches de chariot élévateur. Elle est donc toute indiquée pour les sites accidentés sans source d'électricité adéquate. La génératrice peut alimenter n'importe quel équipement fonctionnant sur le même voltage. La V-500GT est sans contredit la crème des unités de brumisation sur le marché

Les applications comprennent:

- Le contrôle de la poussière
- Le contrôle des émissions de fumée et des odeurs
- Le combat des incendies
- La conformité aux réglementations municipale, provinciale et fédérale concernant les émissions polluantes.

## SPÉCIFICATIONS

<b>Opération</b>	Télé ou Manuelle
<b>Débit Variable</b>	10 - 80 gpm 1.2 - 18 m <sup>3</sup> /h
<b>Projection</b>	250 pi 75 m
<b>Oscillation Automatique</b>	0 à 350 °
<b>Couverture Brumisation</b>	177,000 pi <sup>2</sup> 16,445 m <sup>2</sup>
<b>Ventilateur Moteur</b>	25 hp 19 kW
<b>Ventilateur Capacité</b>	33,000 cfm 56,000 m <sup>3</sup> /h
<b>Pompe Moteur</b>	25 hp 19 kW
<b>Pompe Capacité</b>	10-80 gpm @ 300-500 psi 2-18 m <sup>3</sup> /h @ 20-34 bar
<b>Voltages et Fréquences</b>	480v @ 60 Hz 600v @ 60 Hz 380v @ 50 Hz

## Génératrice DOT

<b>Carburant</b>	DieselL (91 hp minimum)
<b>Puissance minimale</b>	60 kW / 75kVa

